

BIOLOGISESTI HAJOAVA

SlipGuard

LIUKKAUDENPOISTO

Ehkäisee tehokkaasti liukastumista kosteilla lattioilla
SISÄ- JA ULKOTILOIHIN



SlipGuard
SLIP
GUARD

Käyttökohteet

SlipGuard soveltuu kaikille kiviainespohjaisille pinnoille esim. keraamisille lattiapinnolle ulkona ja sisällä, kylpyammeisiin, suihkukaappeihin (huom. vain teräs-emaliaaltaat), pesutiloihin, patioille, uima-altaisiin sekä altaiden reuna-alueille, lasi- ja posliinipinnoille sekä luonnonkivilaatoituksille.

Käyttöohje

Puhdista käsiteltävä alue rasvasta, liasta ja saippuasta. Anna kuivua. Kaada SlipGuardia käsiteltävälle alueelle, levitä harjalla 8-10 min. älä anna alueen kuivua käsittelyn aikana.

Pullollisella (0,45 l) käsittelee vähintään 4 m² mosaikkilaatoitusta, isompia laattoja max 6 m².

Käsittely voidaan tehdä myös jättämällä SlipGuard käsiteltävälle pinnalle noin 15 min. ajaksi. SlipGuardin levitys kannattaa silloin tehdä esim. käyttämällä pumppuspreypulloa tai vastaavaa tasaisten annostuksen takaamiseksi

Erityisesti lattialämmityksissä tiloissa on varmistettava pinnan pysyminen kosteana, käsittele vain sen kokoinen pinta kerralla, että se on helppo pitää kosteana. Vältä myös lammikoiden muodostumista pinnalle. Huuhtelee pinta huolellisesti joka paikasta ja kuivaa käytön jälkeen. Harmaannuttaa / vaalentaa mustia / tummia laattoja.

Tuote toimii myös pakkasessa, huom. käsittely tehtävä yli +1 C. Lopuksi huuhtelee runsaalla vedellä.

Aine on biologisesti hajoava eikä vahingoita viemäreitä tai putkistoja. Noudata ehdottomasti käsittelyaikaa. Käsittele AINA ensin testialue. Liika-annostus saattaa heikentää pinnan kiiltoa.

www.slipguard-europe.com